OTROS ACCESORIOS

MÁQUINAS DE ETIQUETADO

ROQ ha desarrollado una máquina de etiquetado robusta, fiable y altamente productiva, que funciona de forma sincronizada con la línea de doblado y embalado. La ROQ Label A aplica etiquetas preimpresas entre los pasos de plegado.

Para los clientes que necesitan aplicar e imprimir etiquetas conforme a sus necesidades, hemos desarrollado la ROQ Label P & A y la ROQ Label P & AR. Estas dos máquinas imprimen y aplican automáticamente etiquetas al embalaje. Funcionan en sincronización con las máquinas de embalaje ROQ, de forma completamente automática y sin intervención humana

	ROQ Label P&A	ROQ Label P&AR
longitud (mm/in)	1303 / 51.3”	1980 / 78”
altura (mm/in)	1444 / 56.8”	1175 / 46.3”
anchura (mm/in)	678 / 26.7”	670 / 26.4”
peso de la máquina (kg/lb)	100 / 220.4	110 / 242.5
anchura x longitud máximas de la etiqueta (mm/in)	80x65 / 3.1”x2.55” or 100x65 / 4”x2.55”)	80x65 / 3.1”x2.55” or 100x65 / 4”x2.55”)
anchura x longitud máximas de la etiqueta (mm/in)	100x150 / 4”x5.9”	–
diámetro máximo del rollo y rollo en bobina – mm (in)	rollo de hasta Ø200/7,8” y rollo en bobina de Ø76/3”	rollo de hasta Ø200/7,8” y rollo en bobina de Ø76/3”
producción máxima (piezas/h)	Igual que en la ROQ Fold	Igual que en la ROQ Fold
resolución de impresión	203 Dpi (300 Dpi opcional)	203 Dpi (300 Dpi opcional)
método de impresión	Transferencia térmica/térmico directo	Transferencia térmica/térmico directo
anchura máxima de la impresión (mm/in)	104 / 4”	104 / 4”
grosor de la etiqueta	0.13mm – 0.17mm	0.13mm – 0.17mm

- alimentación: 230 V+N, 2 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V+N - 50 o 60 Hz

ROQ Label P&AR

Imprime etiquetas y las aplica en la parte inferior de la prenda.
Combina con **ROQ Pack**, **ROQ Fold** y **ROQ Bag**.

ROQ Label A	
longitud (mm/in)	928 / 36.5”
altura (mm/in)	870 / 34.3”
anchura (mm/in)	870 / 34.3”
peso de la máquina (kg/lb)	120 / 264.5
anchura máxima de la etiqueta (mm/in)	hasta 80/3,2” y longitud infinita
diámetro máximo del rollo y rollo en bobina (mm/in)	rollo de hasta Ø300/11,8” y rollo en bobina de Ø76/3”
producción máxima (piezas/h)	igual que en la ROQ Fold

ROQ Label A

Aplica la etiqueta de la talla durante el proceso de plegado. **No imprime**.
Combina con la **ROQ Fold**.
Este módulo está montado entre la posición 2 y 3 de la **ROQ Fold**. Tras el doblado de las mangas y el cuerpo, pero antes del doblado final. Aplica las etiquetas preimpresas suministradas en un rollo.

ROQ Label P&A

Imprime etiquetas y las aplica en la parte superior de la prenda.
Combina con **ROQ Pack** y **ROQ Fold**.

La **ROQ Label P&A** imprime y aplica un etiqueta en la prenda. La prenda sale doblada, embalada y con la etiqueta aplicada.
Posicionada al final de la máquina de embalaje, simplifica y hace del etiquetado un proceso uniforme.
El etiquetado añade valor al doblado y embalaje automáticos.
Por tanto, podrá ofrecer una presentación y servicio completos.